

■正誤表

「第二種電気工事士筆記試験完全マスター」(第1版 第7刷)

| 頁        | 誤  | 正      |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
|----------|--|--------|--------|-----|-----|-------|-----|--------|-----|----------|-----|---|-----|--------|-----|-----|-------|-----|--------|-----|----------|-----|
| 58       | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 505 492 553">絶縁物</th> <th data-bbox="492 505 768 553">最高許容温度</th> </tr> </thead> <tr> <td data-bbox="215 553 492 598">ビニル</td> <td data-bbox="492 553 768 598">60℃</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 598 492 644">耐熱ビニル</td> <td data-bbox="492 598 768 644">75℃</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 644 492 689">ポリエチレン</td> <td data-bbox="492 644 768 689">75℃</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 689 492 735">架橋ポリエチレン</td> <td data-bbox="492 689 768 735">75℃</td> </tr> </table> | 絶縁物    | 最高許容温度 | ビニル | 60℃ | 耐熱ビニル | 75℃ | ポリエチレン | 75℃ | 架橋ポリエチレン | 75℃ | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="805 505 1081 553">絶縁物</th> <th data-bbox="1081 505 1358 553">最高許容温度</th> </tr> </thead> <tr> <td data-bbox="805 553 1081 598">ビニル</td> <td data-bbox="1081 553 1358 598">60℃</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 598 1081 644">耐熱ビニル</td> <td data-bbox="1081 598 1358 644">75℃</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 644 1081 689">ポリエチレン</td> <td data-bbox="1081 644 1358 689">75℃</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 689 1081 735">架橋ポリエチレン</td> <td data-bbox="1081 689 1358 735">90℃</td> </tr> </table> | 絶縁物 | 最高許容温度 | ビニル | 60℃ | 耐熱ビニル | 75℃ | ポリエチレン | 75℃ | 架橋ポリエチレン | 90℃ |
|          | 絶縁物  | 最高許容温度 |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
|          | ビニル  | 60℃    |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
|          | 耐熱ビニル  | 75℃    |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
|          | ポリエチレン   | 75℃    |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
| 架橋ポリエチレン | 75℃  |        |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
| 絶縁物      | 最高許容温度   |        |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
| ビニル      | 60℃  |        |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
| 耐熱ビニル    | 75℃  |        |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
| ポリエチレン   | 75℃  |        |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |
| 架橋ポリエチレン | 90℃  |        |        |     |     |       |     |        |     |          |     |   |     |        |     |     |       |     |        |     |          |     |